

COMPATIBILITE DIRECTIONS



Modèles	Ø	Concept		Dimensions douille de cadre					Roulements	Cote d'empilage
		Technologie		Ø ext	Tolérance	Ø int	Tolérance	Angle de contact		
Light'in Gold	1" 1/8	Intégré	100 % intégré	46 mm	± 0,1 mm	42 mm	± 0,1 mm	45°	Ceramic	10,3 mm
Light'in Ca	1" 1/8	Intégré	100 % intégré	46 mm	± 0,1 mm	42 mm	± 0,1 mm	45°	Annulaire	17 mm
Light'in St	1" 1/8	Intégré	100 % intégré	46 mm	± 0,1 mm	42 mm	± 0,1 mm	45°	Cartouches	7 mm
RAZ Gold	1" 1/8	Semi intégré	Cuvettes intégrées	50 mm	± 0,1 mm	44 mm	0/-0,05	\	Ceramic	12,9 mm
RAZ ca	1" 1/8	Semi intégré	Cuvettes intégrées	50 mm	± 0,1 mm	44 mm	0/-0,05	\	Annulaire	18 mm
RAZ St	1" 1/8	Semi intégré	Cuvettes intégrées	50 mm	± 0,1 mm	44 mm	0/-0,05	\	Cuvettes Cartouches	9 mm
O'light Lx	1" 1/8	Cuvettes	Aheadset	40 mm	± 0,1 mm	34 mm	0/-0,05	\	Annulaire	26 mm
O'light R	1" 1/8	Cuvettes	Aheadset	40 mm	± 0,1 mm	34 mm	0/-0,05	\	Cartouche	35 mm
O'light St	1" 1/8	Cuvettes	Aheadset	40 mm	± 0,1 mm	34 mm	0/-0,05	\	Cartouche	27,5 mm
A9	1"	Cuvettes	Filetage	35 mm	± 0,1 mm	30,2 mm	0/-0,05	\	Butées	38 mm
A9 St	1"	Cuvettes	Filetage	35 mm	± 0,1 mm	30,2 mm	0/-0,05	\	Billes	39,4 mm